

ver. 2

NMF0000018-19-QC/RU

Neo Motion Formula 10W-40

Полусинтетическое моторное масло премиум-класса категории Super High Performance Diesel (SHPD) предназначено для дизелей тяжелых грузовых автомобилей с многократным наддувом и увеличенными интервалами обслуживания.

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Motion Formula 10W-40 обладает рядом исключительных свойств:

- Увеличивает ресурс двигателя;
- Обладает повышенной стойкостью к окислению;
- Обеспечивает идеальную чистоту двигателя;
- Обладает повышенной смазывающей способностью;
- Имеет высочайшие противоизносные и эксплуатационные свойства.

Применение:

Класс вязкости SAE	10W-40
Класс API	CH-4/SL
Класс ACEA	E7; A3/B4
Двигатель	Турбированные (и атмосферные) промышленные и автомобильные дизельные двигатели, эксплуатируемые в тяжелых условиях
Тип ТС	Грузовики, автобусы, силовые установки с дизельным ДВС
Соответствие требованиям производителей	MB 228.3; MAN 3275; Volvo VDS-2 ; MTU 2.0; MACK E0-M Plus; CUMMINS CES 20076; CUMMINS CES 20077; Caterpillar ECF-1a; Renault RD-2; Detroit DQC-II-05

ver. 2

NMF0000018-19-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «Neo Motion Formula 10W-40»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ29.В.53036 от 10.04.2018г.

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	96,64 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14,56 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	156
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333	231°C
Температура застывания по ГОСТ 20287, метод Б	-44°C
Щелочное число, ASTM D2896:	11,34 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874:	1,51% от массы
Испаряемость NOACK по ASTM D5800:	10,00% от массы

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке продукта на производство.