



NSP-46

ver. 4.0

NET0000013-15-QC/RU

Neo Separation plus 46

Высококачественная многоцелевая всесезонная легированная гидравлическая жидкость класса HVLP на основе высокоочищенных, модифицированных минеральных масел. Линейка масел Neo Separation plus HVLP-класса характеризуется высоким индексом вязкости и, как следствие, высококлассными вязкостно-температурными характеристиками, что позволяет гидравлической жидкости за минимальное время выйти на рабочий температурный режим в современных гидросистемах высокого давления стационарного и мобильного оборудования в промышленности и на транспорте.

Разработанное по собственной запатентованной технологии «STREAM ATLANTIC», гидравлическое масло Neo Separation plus 46 состоит из высококачественной минеральной базы, специального высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения и обладает рядом исключительных свойств:

- Защита от коррозии узлов и агрегатов гидравлической системы;
- Высокий гидравлический КПД – быстрый отклик гидросистемы и снижение энергозатрат;
- Высочайшая стойкость к высокому давлению и термоокислительная стабильность – длительность деградации гидравлической жидкости, задающая новые стандарты;
- Высокие антипенные и деэмульгирующие свойства, как залог быстрой сепарации влаги и пеногашения для максимальной стабильности гидравлической жидкости, сохранения ее смазывающих и охлаждающих свойств;
- Специализированный комплекс присадок для продления срока службы уплотнений гидросистемы;
- Высочайшая дезаэрирующая способность для предотвращения задержки газов в гидравлическом масле и кавитационного износа, что особенно актуально в гидросистемах с малым временем пребывания гидравлической жидкости;
- Отличная фильтруемость (испытания успешно пройдены на мембранных с размером пор 1,2 мкм по методике Pall Corporation);
- Беспрецедентные, для жидкостей HVLP-класса, вязкостно-температурные свойства гарантируют идеальное функционирование гидросистем в широком диапазоне температур.

Применение:

Класс вязкости по ISO	46
Назначение	Гидросистемы станков, автоматических линий, тяжелых прессов, мобильные и стационарные гидросистемы, эксплуатируемые в и вне помещений, системы, запускаемые при низких температурах, ее частых перепадах, системы, функционирующие в условиях высоких температур. Прецизионные гидравлические системы, малонагруженные зубчатые редукторы, подшипники скольжения и качения, циркуляционные смазочные системы.
Соответствие требованиям	ISO 6743-4 / HV; DIN 51524-3 HVLP



NSP-46

ver. 4.0

NET0000013-15-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Жидкость гидравлическая «Neo Separation plus 46», класс HVLP

Декларация соответствия ЕАЭС № Д-RU.PA01.B.80400/21 от 02.04.2021г. (до 01.04.2026г.)

Класс вязкости, ISO:	46
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	45,89 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	164
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333	198°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-42°C

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке масла на производство.