

NG4T-1040

v 1.0

NG4T1040001-208-TDS/RU

NEO GLAD 4T 10W-40

Синтетическое моторное масло специально предназначено для четырехтактных мотоциклов. Обеспечивает термическую стабильность, высокую защиту от износа, образования шлама и нагара.

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC» из смеси высококачественных базовых масел и высокоэффективных присадок, моторное масло Neo GLAD 4T 10W-40 создано для превосходной работы в оборотистых мотоциклетных двигателях и трансмиссиях, которые имеют общий картер и требуют специализированных фрикционных характеристик сцепления и мокрых тормозов.

Применение:

Класс вязкости SAE	10W-40
Класс API	SM, SL, SJ, SH, SG
Класс JASO	MA-2 M033MOT156
Двигатель	Бензиновые, четырехтактные
Тип ТС	Дорожные и внедорожные мотоциклы, эндуро, триал, которые оснащены 4-х тактными двигателями, как с интегрированной, так и не интернированной коробкой передач; с водяным, воздушным, воздушно-масляным охлаждением и отвечающими требованиям норм Euro 2, 3, 4, 5. Прочие мотоциклы без систем снижения токсичности отработанных газов, мотовездеходы, скутеры

NG4T-1040

v 1.0

NG4T1040001-208-TDS/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «Neo GLAD 4T 10W-40»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.80424/21 от 02.04.2021г.	
Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	89,00 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14,20 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	165
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	225°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-36°C
Щелочное число, ASTM D2896:	8,9 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874:	0,8 % от массы

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются работчиком при постановке масла на производство.