ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

	v 4	NR00020001-208-QC/RU

Neo Revolution 0W-20

Универсальное синтетическое моторное масло специально предназначено для мощных современных бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей (в том числе с непосредственным впрыском) легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без. Полное соответствие требованиям «Fuel Economy» (A5/B5).

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Revolution 0W-20 обладает рядом исключительных свойств:

- Увеличивает ресурс двигателя;
- Обладает повышенной смазывающей способностью;
- Имеет высочайшие противоизносные свойства;
- Имеет беспрецедентно высокую стойкость масляной пленки.
- Подходит для всех типов топлива, этилированный и не этилированный бензин, этанол, сжиженный газ, дизельное топливо и биотопливо.

Применение:

Класс вязкости SAE	0W-20
Класс API	SN/CF
Класс ACEA	A5/B5
Двигатель	Бензиновые, дизельные
Тип ТС	Легковые автомобили, легкие грузовики
Соответствие требованиям производителей	WSS-M2C925-A, Volvo VCC RBS0-2AE

ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

	v 4	NR00020001-208-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «Neo Revolution 0W-20»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.АВ29.В.53036 от 10.04.2018г.

Класс вязкости, SAE J 300:	0W-20
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	47,4 мм^2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9 мм^2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	169
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	229°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-53°C
Щелочное число, ASTM D2896:	8,8 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874:	1,2% от массы
Испаряемость NOACK по ASTM D5800:	9% от массы

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке масла на производство.