ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

	v 3	NR0000012C-15C-QC/RU

Neo Revolution A 0W-30

Универсальное синтетическое моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без.

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Revolution A 0W-30 обладает рядом исключительных свойств:

- Увеличивает ресурс двигателя;
- Обладает повышенной смазывающей способностью;
- Имеет высочайшие противоизносные свойства.

Применение:

Класс вязкости SAE	0W-30
Класс API	SN/CF
Класс ACEA	A3/B4
Двигатель	Бензиновые, дизельные
Тип ТС	Легковые автомобили, легкие грузовики
Соответствие требованиям производителей	MB 229.5; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; RN 0700/0710; GM-LL-B-025/GM-LL-A-025

ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

	v 3	NR0000012C-15C-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «Neo Revolution A 0W-30»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.AB29.B.53036 от 10.04.2018г.

Класс вязкости, SAE J 300:	5W-30
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	67,5 мм^2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	11,9 мм^2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	174
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333	232°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-54°C
Щелочное число, ASTM D2896:	9,2 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874:	1,1% от массы
Испаряемость NOACK по ASTM D5800:	8,4% от массы

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке масла на производство.