ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

NS-S32	ver. 3.0	NS0000002-03-QC/RU

Neo Supercharger S-32

Высококачественное компрессорное масло класса “Long life” (интервал замены до 12’000 часов), которое содержит в себе присадочный комплекс последнего поколения и модифицированное базовое масло по технологии «NEO STREAM ATLANTIC».

Специально предназначено для маслосмазываемых винтовых/роторных компрессоров как с электрическим, так и с дизельным приводом, поршневых компрессоров (в том числе и с двухэтапным сжатием воздуха), температурой компримируемого воздуха вплоть до 220 °C и давлением до 25 бар. Кроме того, Neo Supercharger прекрасно подойдет для смазывания подшипников качения в циркуляционных системах с малонагруженными редукторами, гидравлических и паровых турбин, эксплуатирующихся в самых тяжелых условиях, турбовентиляторов, центробежных насосов, нагнетающих устройств в системах бытового водоснабжения.

Продукт превосходит требования стандартов ISO 6743-3A DAH, DIN 51506 VDL.

Преимущества:

- Максимальный уровень защиты от износа в условиях высоких рабочих температур и длительной эксплуатации;
- Высокая термоокислительная стабильность;
- Отличная стойкость к образованию отложений;
- Защита от коррозии;
- Высокие антипенные и деэмульгирующие свойства, как залог быстрой сепарации влаги и пеногашения для максимальной стабильности компрессорного масла, сохранения его высоких эксплуатационных свойств.

Применение:

Класс вязкости по ISO 3448	32
Назначение	Ротационные с интенсивной подачей масла (лопастные и винтовые) компрессоры, турбокомпрессоры, Стационарные и мобильные компрессоры, эксплуатируемые в строительстве и промышленности.
Соответствие требованиям	ISO 6743-3A/DAH; DIN 51506/VDL

ООО «НЕО»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 10
+7 (812) 679 00 38
lubricants@neooil.ru www.neooil.ru

NS-S32	ver. 3.0	NS0000004-06-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло компрессорное «Neo Supercharger S-32»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.АВ29.В.53036 от 10.04.2018г.

Класс вязкости, ISO 3448:	32
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	33 мм^2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	6,3 мм^2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	144
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333	239°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-51°C

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке масла на производство.