

NEM-1040

ver. 1.0/06.23

NEM01040001-208-TDS/RU

NEO EXPERT Marine Outboard 4T 10W-40 (API SM)

Полусинтетическое моторное масло премиум-класса с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для водного транспорта с подвесными четырехтактными бензиновыми моторами. Благодаря современному пакету присадок и технологии наноуглеродного армирования, NEO MARINE OUTBOARD 4T 10W-40 обеспечивает высокоэффективную защиту от износа, коррозии и отложений при длительной работе двигателя на высоких оборотах.

Продукт имеет высокие антикоррозионные свойства, для предотвращения коррозионных процессов из-за воздействия морской воды/соляного тумана, длительных периодов межсезонного хранения.

Также идеально подходит для двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.

Применение:

| | |
|--|--|
| Класс вязкости SAE | 10W-40 |
| Класс API | SM |
| Класс NMMA | NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT) |
| Двигатель | Бензиновые, четырехтактные |
| Тип ТС | Водный транспорт |
| *Соответствие требованиям производителей | HONDA, YAMAHA, BOMBARDIER, MARINER, MERCURY, SUZUKI, TOHATSU, SELVA и т.д. |

Настоящий продукт может смешиваться с маслами тех же эксплуатационных классов на минеральной или синтетической основе.

NEM-1040

ver. 1.0/06.23

NEM01040001-208-TDS/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «NEO EXPERT Marine Outboard 4T 10W-40 (API SM)»

Декларация соответствия ЕАЭС № Д-RU.РА01.В.80454/21 от 02.04.2021г. (до 01.04.2026г.)

| | |
|---|--------------------------|
| Класс вязкости, SAE J 300: | 10W-40 |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: | 100,1 мм ² /с |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 14,4 мм ² /с |
| Индекс вязкости, ASTM D2270: | 148 |
| Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333 | 220°C |
| Температура застывания по ГОСТ 20287 | -39 °C |
| Щелочное число, ASTM D2896: | 9,7 КОН/г |

Упаковка

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1 литр, пластиковая канистра | NEM01040001 |
| 4 литра, пластиковая канистра | NEM01040004 |
| 20 литров, пластиковая канистра | NEM01040020 |
| 208 литров, металлическая бочка | NEM01040208 |

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются работчиком при постановке масла на производство.

Настоящая информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться исключительно для не обязывающей рекомендации.